группа
МЕТТАТРОН

Телефон: +7 (495) 925-51-27
Email: mttn@mettatron.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Колор 64

Основные характеристики

Коэффициент усадки - 2:1
Рабочая температура - от -55 °C до +125 °C
Температура усадки - от +70 °C до +125 °C
Диаметр до усадки - 6,4 мм
Диаметр после усадки - 3,2 мм
Количество отрезков - 20
Длина отрезка - 100 мм

Универсальный набор «Колор 64» целесообразен при малой потребности в трубках одного диаметра различных цветов

Описание

Набор состоит из термоусадочных трубок Raychman® RBF. Пять вариантов цветовой гаммы по четыре трубки каждого цвета.

Универсальная трубка Raychman®RBF усаживается на низковольтные провода и электрические соединения с помощью строительного фена, термопистолета, горелки или обыкновенной зажигалки.

Назначение набора:

- цветовая маркировка,
- защита мест перегибов,
- защита от механического воздействия и деформации,
- защита от коррозии,
- изоляция объектов с перепадом диаметров,
- декорирование.

Универсальный набор «Колор 64» целесообразен при малой потребности в трубках одного

диаметра различных цветов, когда нет необходимости покупать трубку целыми отрезками длиной от 1 метра.

Если Вам необходима термоусадочная трубка меньшего диаметра, обратите внимание на набор «Колор 48».